

SCHEDA TECNICA

LINEA VERDE STYLE SRL

GEL POLIURETANICO

DESCRIZIONE

Prodotto per colata. applicare sullo stesso gel
Si presta per la spruzzatura (ottimale per componenti
di resine base acqua da ortopedici antidecubito).

PROPRIETA' TIPICHE DEL SISTEMA POLIURETANICO

	Unità	Poliolo	Isocianato	Metodo
Viscosità	mPas	800	300	ASTM D5155
Numero di Ossidrile	Mg	44	-	PET-11-01
Titolo NCO	%	-	29	ASTM D 5155
Peso specifico	Kg/dm ³	1,05	1,15	DIN 51757

CARATTERISTICHE FISICHE DEL POLIMERO

	Unità		Metodo
Durezza	Shore A	-	ASTM D 2240
Resistenza a Trazione	Kpa	180	DIN 53504
Allungamento a Rottura	%	998	DIN 53504
Resistenza a trazione ¹	Kpa	132	DIN 53504
Allungamento a Rottura ¹	Kpa	995	DIN 53504
Densità applicata	Kg/m ³	1,03	DIN 53504

¹ (dopo 168 h a 70 °C)

Note per la clientela: Linea Verde Style srl incoraggia i suoi clienti a verificare le applicazioni dei prodotti Linea Verde Style srl con riferimento sia alla salute umana che alla qualità ambientale.

Avviso: Le informazioni e i dati qui contenuti non costituiscono specifiche di vendita. Le proprietà dei prodotti menzionati sono soggette a variazione senza preavviso. Questo documento non implica alcuna responsabilità o garanzia relative alle prestazioni del prodotto. E' responsabilità del cliente determinare se i prodotti Linea Verde sono idonei alle applicazioni desiderate e a garantire la conformità relativa alle leggi in vigore e alle disposizioni governative.

ALCUNE CARATTERISTICHE DEL GEL POLIURETANICO:

- È tra i migliori shock absorber (assorbe gli urti sia in maniera verticale che orizzontale);
- attenuisce le vibrazioni;
- è fluido e automodellante;
- non indurisce e non invecchia nel tempo;
- termico (riduce l'assorbimento del calore garantendo una piacevole sensazione di freschezza per lungo periodo);
- morbido e flessibile.